



产品特点

- 北斗 RDSS 短报文功能
- 北斗 RDSS 双向定位功能
- 位置报告
- 工业三防
- SOS 一键式救援模式
- 大容量锂电超长续航
- 蓝牙无线链接

4.1

Terminal

BDPT-01

北斗盒子

北斗盒子 BDPT-01，具备北斗短报文通信功能和位置通报功能，具备蓝牙无线连接，可以配合手机、平板电脑等带蓝牙的设备在户外使用；终端可在应急救援、抢险救灾、森林巡检、边防巡逻等诸多行业提供北斗服务。（另：客户端应用软件可根据客户提供多种定制化服务）

RDSS RDSS 性能指标

频点	S : 2491.75MHz L : 1615.68MHz
调制方式	S : OQPSK L : BSPK
天线	S: 右旋圆极化 L: 左旋圆极化
接收灵敏度	≤ -127.6dBm
发射EIRP	≥ 3dBW
冷启动首捕时间	≤ 2s
失锁重捕时间	≤ 1s

电源

电池	3.7V / 5500mAH
待机功耗	≤ 0.7W
待机时间	≥ 24h
充电	5V

接口特性

通讯端口	蓝牙无线方式
电源接口	MICRO USB

物理和环境指标

长宽高	105 × 65 × 23mm
工作温度	-20°C ~ +60°C
存储温度	-20°C ~ +70°C
防水防尘	IP65
抗跌落	1.2米高度自然跌落至地面